

ASA2500レベルの耐圧性能を有するFRP製GPI標準フランジの試作

<p>概要・品質・性能</p> <p>FRP材の遠心成形技術により、外巻成形法で成形される従来品の2倍以上の耐圧性能（最大でASA2500レベル）を有するGPI標準フランジを試作。同社の遠心成形技術の集大成の一環として実施された。</p> <p>成形時間は20分程度で脱型が可能と通常の1/100まで短縮。接合面研削を除き二次加工が不要で、材料の歩留まりに優れる。加えて、量産化に向けて、重機を用いない軽量作業環境における量産を可能にするため、ハンドリングする金型の外径をFRP化することで20kg以下と軽量化した。さらに離型面にテフロンコーティングした「遠心成形・突出脱型」金型を開発・製造した。</p> <p>試作品はバスタブに用いられている材料と基本的に同質で不燃性。溶剤などに溶解せず無害。高耐久性のため鉄管では鋸びて交換が必要だったが、ほぼ交換を不要にした。油田開発・温泉開発などに役立つと見込まれる。サンプルの試作は前金有償。</p>	 <p>GPI設計による 軽量化 & 強度増</p>	
<p>用途</p> <p>(1) 石油精製に多用される耐食性のFRPフランジ継ぎ手 (2) 油田開発・温泉開発</p>	<p>技術移転</p>	<p>(1) 形態 生産委託 (2) 相手先 問わない (3) 地域 国内・海外いずれでもよい</p>
<p>実用化・情報</p> <p>[試作・実験] 完了 [製造・販売実績] 有り [技術情報の提供] 技術資料、パンフレット、特許公報等、サンプル [情報提供者] NBLマテリアル㈱ 技術課長 辰巳 泰我 [連絡先] (公財)りそな中小企業振興財団 TEL 03-3444-9541 FAX 03-3444-9546</p>	<p>特許等</p>	<p>出願中 公開番号：特開2016-17550 公開日：平成28年2月1日 出願人：㈱NBL研究所 発明者：下左近 峻志・武西 加奈子・西野義則・田村 進一 名称：FRP高圧管接着継ぎ手の構造</p>